

FICHA TÉCNICA – ACIONADOR DE ALARME QUEBRA VIDRO À PROVA DE EXPLOSÃO IP66 FIREAMCN.EX



Descrição do Material:

Acionador com design robusto, possui acionamento do tipo “quebra-vidro”, com martelo para sua execução. Acionador à prova de explosão com grau de proteção IP66, compatível com qualquer central. Possui saída de contato seco NA/NF 10A.

Um microcontrolador armazena toda a programação, endereço e informações sobre a comunicação em memória não volátil, o acionador possui uma base encaixável que pode ser fixada na parede.

Características do Produto:

Código ID: 3944

Alimentação: 22 à 28 Vcc

Acionamento: Quebra-Vidro

Saída de Contato Seco: NA/NF 10A

Temperatura de Operação: -25 à +70°C

Grau de Proteção: IP66 (à Prova de explosão)

Caixa: Alumínio Fundido

Dimensões: Ø 110 x 140 mm

Peso: 1,5Kg

NCM: 8204.11.00

Marca: Firex

Conforme Norma: Certificação EX

São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150

TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro

CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br