

FICHA TÉCNICA – DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMÉTRICO – FIRESG



Descrição do Material:

Detector de temperatura termovelocimétrico com tensão de alimentação 12/24 V, consumo em espera 30 μ A e tempo de detecção de cinco segundos (corrente em alarme 30mA). Os detectores de temperatura incorporam um led pulsante, localizado no labirinto dentro da cobertura do detector (labirinto é desenhado para excluir qualquer luz de origem externa). Acionamento manual através da chave reed switch (magnética), facilita o teste dos detectores para o instalador, pois não necessita de fumaça ou gás para verificar o funcionamento do detector.

Especificações Técnicas:

voltagem	12/24 V
topologia	Convencional
indicador	LED pisca a cada 4 segundos
indicação alarme	LED Vermelho Ligado
consumo em repouso	30 μ A
consumo em alarme	30mA
condições de trabalho	Temp.: -10~+55°C
grau de proteção	IP20
Peso	170 g
ID	5125

São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150

TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro

CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br