

FICHA TÉCNICA – EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - PQS ABC 4 KG



Descrição do Material:

Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco ABC. Pressurizado com nitrogênio, válvula gatilho com rosca M30 x 1,5 acoplado um indicador de pressão com escala de 10 a 21 kgf/cm² (0 a 2,06 Mpa) e o-ring, para que não haja vazamento do gás expelente. Destinado à proteção e combate a incêndio da Classe A (aparas de papel), B (líquidos inflamáveis) e C (materiais elétricos sob carga), é fornecido nas capacidades de 4/6/8/12 quilos de agente extintor, com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressão de testes de 30 kgf/cm² (2,94 Mpa). Temperatura de operação: -10 a 50°C.

Recipiente: Fabricado a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 30 kgf/cm².

Acabamento: Desengraxado, decapado e fosfatizado. Pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha.

Válvula: Tipo gatilho com rosca M30 x 1,5.

Indicador de Pressão: Fabricado em bourdon espiral, escala 0 a 21 kgf/cm² (1,03 Mpa) rosca 1/8" NPT, caixa em inox.

Mangueira: Em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14x1,5mm para ser rosçada na válvula e para a saída do pó químico, assim as medidas do subconjunto das mangueiras para 4kg Ø 1/2"x550mm, 6/8kg Ø 1/2"x650mm e 12kg Ø 1/2"x700mm.

São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150

TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro

CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br

Características do Produto:

- 01) Lacre;
- 02) Mangueira;
- 03) Anel de Empatação;
- 04) Bico de Saída;
- 05) Espiga;
- 06) Válvula de Descarga;
- 07) Indicador de Pressão;
- 08) O'ring;
- 09) Tubo Sifão em PVC;
- 10) Recipiente em Aço Carbono;
- 11) Selo INMETRO;
- 12) Selo de Garantia;
- 13) Quadro de Instruções;

Código ID: 2100

Recipiente Ø: 156mm

Altura: 360 mm

Peso Cheio: 6,8 kg

Peso Vazio: 2,8 kg


Capacidade: 4 kg

Capacidade Extintora: 2A 20-B:C

Garantia: 1 ano

NCM: 84.24.10.00

Marca: Firex



São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150

TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro

CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br