

FICHA TÉCNICA – EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS – ÁGUA 75 LITROS



Descrição do Material:

Extintor de incêndio sobre rodas, com carga de água potável, fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 15809, em chapa de aço carbono (SAE 1010/1020). Pressurização direta com nitrogênio (N²). Destinado à proteção e combate ao risco de incêndio da classe A (madeira e aparas papel), é fornecido na capacidade de 75 litros de agente extintor, com pressão de serviço 14 kgf/ cm² (1,4 Mpa) e pressão de testes 35 kgf/ cm² (3,5 Mpa).

Recipiente: A sua fabricação é a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 35kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada período de cinco anos, a partir da data de fabricação, conforme norma ABNT NBR 15809.

Acabamento: Desengraxado, decapado e fosfatizado. Acabamento final tinta na cor vermelha e com revestimento interno, com tinta na cor preta.

Mangueira: Em borracha com trama de nylon, com diâmetro interno mínimo de 5/8" x 5000mm, com pistola plástica.

São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150

TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro

CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br

www.firex.com.br