

FICHA TÉCNICA – ACIONADOR DE ALARME ENDEREÇÁVEL MANUAL FIREAMF.E

Descrição do Material:

Acionador com design compacto e inovador, sistema endereçável FIREAMF.E é compatível com qualquer central que trabalhe com o protocolo ALF-500, assumindo um único endereço na rede endereçável. Possui saída 24Vcc para instalação de uma sirene convencional de até 50mA, limitado a 10 sirenes por laço. Possui LED bicolor de indicação. Possui sistema de acionamento por pressão manual, sendo necessário apenas pressionar a face frontal do acionador. Não utiliza vidro nem martelo e não exige reposição de peças. Quando acionado, o acrílico trava na posição de alarme e causa a sinalização do fogo no laço da central.

Não é possível rearmar o acionador sem o uso da chave de rearme que acompanha o equipamento. Desta forma, uma vez pressionado o acionador inicia o alarme de incêndio e apenas as pessoas responsáveis pelo acionamento do alarme poderão desativar o alarme caso necessário. Instalação simples, o acionador possui uma base encaixável que pode ser fixada na parede.



Características do Produto:

Código ID: 5721

Alimentação: 22 à 28 Vcc

Consumo em Supervisão: 1mA

Consumo em Alarme: 5mA

Acionamento: Por Pressão

Corrente Máx. de Saída de Sirene: 50mA (limitada)

Endereço: Programável de 1 à 500

Temperatura de Operação: -5 à +55°C

Impedância: 47K Ohms

Protocolo de Endereçável: ALF-500

Grau de Proteção: IP20

Umidade de Operação: 0 à 95% rh sem condensação

Caixa: Plástico ABS vermelho

Dimensões: 95 x 95 x 58 mm

Peso: 140g

NCM: 8204.11.00

Marca: Firex

Conforme Norma: NBR 17240 / NBR ISSO 7240-11

São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150

TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro

CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br