

FICHA TÉCNICA – ACIONADOR DE ALARME ENDEREÇÁVEL QUEBRA VIDRO À PROVA DE TEMPO IP65 FIREAMPT.E

Descrição do Material:

Acionador à prova de tempo trabalha com sistema do tipo “quebra-vidro”, com martelo para sua execução. Sistema endereçável FIREAMPT.E é compatível com qualquer central que trabalhe com o protocolo ALF-500 e com comunicação para rede endereçável, assumindo um único endereço na rede endereçável. Diferente dos acionadores (FIREAM.E e FIREAMF.E) o acionador FIREAMPT.E não possui saída para ligação de sirene. Fabricado com vedação de juntas e aplicação de verniz que garantem alta proteção contra umidade, permitindo seu uso em ambientes externos. Indicado principalmente para ambientes com incidência de umidade, gases ou vapores não inflamáveis, poeiras e demais impurezas, ideal para ambientes externos.

Um microcontrolador armazena toda a programação, endereço e informações sobre a comunicação em memória não volátil, o acionador possui uma base encaixável que pode ser fixada na parede.



Características do Produto:

Código ID: 5635

Alimentação: 22 à 28 Vcc

Consumo em Supervisão: 1mA @24Vcc

Consumo em Alarme: 5mA @24Vcc

Protocolo de Endereçável: ALF-500

Endereço: Programável 001~500

Acionamento: Quebra-Vidro

Temperatura de Operação: -5 à +60°C

Grau de Proteção: IP65 (uso externo)

Caixa: Alumínio com pintura eletrostática vermelha

Dimensões: 150 x 115 x 73 mm

Peso: 700g

NCM: 8204.11.00

Marca: Firex



São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150

TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro

CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br