

FICHA TÉCNICA – MÓDULO ENDEREÇÁVEL DE SAÍDA FIREMSR2.E



Descrição do Material:

O módulo de saída MSR2-E possui dois tipos de saída para comandos externos, atendendo praticamente qualquer necessidade de aplicação.

A atuação de comandos por contato seco SPDT (NA/NF) suporta chaveamento de circuitos de até 250Vac com cargas de até 2A. O contato NA se fecha durante o acionamento de alarme da central, permanecendo assim até que o alarme seja cancelado.

Opcionalmente é possível utilizar a saída com potencial de 24Vcc para alimentação direta de dispositivos externos, com capacidade de até 250mA de carga. Pode ser ligado sirene convencional, discadora, eletroímã de porta corta-fogo, contadoras, e demais equipamentos.

Características do Produto:

Código ID: 5855

Alimentação: 22 à 28 Vcc

Tensão de Operação: 5mA @24Vcc

Consumo em Alarme: 20 mA @Vcc

Saída: 1 Saída (NA/NF) com ou sem potência de 24Vcc

Carga Máxima de Saída:

Sem Potencial: 2A @ 250 Vca

Com Potencial: 250 mA @ 24 Vcc

Protocolo Endereçável: ALF-500

Temperatura de Operação: 0 à 50°C

Grau de Proteção: IP20

Caixa: Plástico na cor cinza

Dimensões: 60 x 100 x 28 mm

Peso: 70g

Conforme Normas: NBR 17240 / NBR ISSO 7240

NCM: 8204.11.00

Marca: Firex

São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150

TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro

CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br