

FICHA TÉCNICA – LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS SG



Descrição do Material:

Luminária de emergência de 30 LEDs, com chave seletora para intensidade de fluxo mínimo luminoso de 55 lumens e máximo de 100 lumens, temperatura de operação -5° C a 45° C. Consumo de energia de 1 W, alimento por acumulador elétrico carregável, que acende automaticamente quando é cortada a alimentação externa de energia elétrica, provido de circuito eletrônico interno, acumulador, recarregável, corpo (carcaça) de plástico ABS com lente de acrílico. Luminária própria para fixação no teto ou na parede, aplicação comercial e prédios residenciais, interiores de prédios, elevadores, escritórios, lojas, escadas de acesso, corredores, etc., esse tipo de lâmpada tem seu funcionamento atrelado a uma bateria independente, o que garante sua ativação e casos de queda de energia.

Características do Produto:

Vida útil dos leds: 50.000 horas

Medidas: A=20,5 x L=3 x P=5,5 cm

Vida útil da bateria: 500 recargas

NCM: 94.05.10.99

Autonomia: Fluxo mínimo: 6 horas | Fluxo máximo: 3 horas

Marca: Firex

ID: 4175

Corrente: Opção baixa: 0.180^a / Opção alta: 0.360^a

Característica da Bateria: 3V, 1,000 mAh (recarregável)

Tensão de Rede: 127V a 220V (bivolt automático)

Temperatura de cor: 6500K

São Paulo

R. Padre Roser, 209 – Jardim Paraíso | CEP: 02417-150

TEL: 55 11 2994-3011 | CEL: 55 11 9 8256-1771 Claro

CNPJ: 03.675.796.0001/70 | IE: 115.577.889.114

www.firex.com.br